FINICON B&G Flex-A-Lite 2600E Nebelgerät
Installations- und Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung vor Benutzung des Gerätes. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler.

Sicherheit:
Bei Gebrauch von elektrischen Geräten, bitte grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schocks und Verletzungen von Personen beachten.
Dazu gehören:

- Das Gerät sollte an einer Hauptleitung (220 V-240 V/50 Hz) angeschlossen werden, es sei denn, es gibt eine andere Vorgabe.
- Bei Arbeiten an dem Gerät, bitte stets Gerät vom Netz nehmen.
- Starke, elektrische Geräte nicht in nahem Umfeld von brennbaren Materialien benutzen.
- Keine Arbeiten an Kabel oder Stecker durchführen (nur Fachmann)
- Gerät fern von Hitze, Öl und scharfen Ecken halten.
- Gerät stets sauber und bei Arbeiten am Gerät stets die Bedienungsanleitung beachten.
- Reparaturen (bis auf Reinigung) nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.
- Bitte stets Originalteile verwenden.
- Gerät bei Wartung vom Stromnetz nehmen.

Entgegennahme des Gerätes:
Bitte kontrollieren Sie das Gerät gleich nach Empfang auf eventuelle Lieferschäden. Bei Schäden oder Fehlern reklamieren Sie sofort bei Ihrem Händler. Bewahren Sie alles Material auf. Prüfen Sie, ob alle Teile wie bestellt geliefert sind. Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen und Verpackungsmaterial vom Gerät entfernen.

Allgemeines:
Das Nebelgerät ermöglicht dem Anwender die größtmöglichen Optionen zum Einsatz von Kaltnebel. Durch die am flexiblen Schlauch angebrachten Düse, ist eine sehr leichte und gute Ausbringung des Nebels in, unter und an Objekte auszubringen. Der an der Düse angebrachte Regler erlaubt dem Benutzer die Durchflussmenge einfach zu ändern. Der Anwender kann den Durchfluss regulieren, um Materialien von durchschnittlicher Tropfengröße unter 20 Microns (auf wasserbasierende Mittel in Zimmertemperatur) auszubringen.
Tropfen dieser Größe bleiben für längere Zeit in der Luft und werden in erster Linie zur Ausbringung von Insektiziden (zur Kontrolle von fliegenden Insekten) genutzt.
Die Tropfengröße wird mit stärkerer Durchflussrate, bis zum Ausstoß von maximal 80 Microns, erhöht. Größere Tropfen werden durch die Luft verbreitet und können sich auf Oberflächen ablagern. Diese charakteristische Eigenschaft macht sie nützlich, um Desinfektionsmittel, Duftstoffe und Chemikalien an Innenseiten von Heizungsrohren, Schächten oder anderen Oberflächen auszubringen.

Sichere und effektive Nutzung:
Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen und Gebrauchsanweisung des einzusetzenden Mittels beachten. Berechnen Sie das Volumen (m^3) des zu behandelnden Raumes. Danach die Menge des zu verbreitenden Mittels kalkulieren (bitte Gebrauchsanweisung des Mittels beachten). Dann die Durchflussrate berechnen/festlegen. Je geringer die Rate, desto kleiner die Tropfengröße. Anmerkung: Die Partikelgröße variiert mit der Temperatur und Konsistenz des ausgebrachten Mittels. Kalkulieren Sie Einsatzzeit des Nebelgerätes unter Einbeziehung der Mittelmenge und Durchflussrate. Führen Sie eine Begehung und Inspektion vor Behandlung durch, um sicher zu gehen, dass nichts außer Acht gelassen wurde.
Schalten Sie Hauptlicht, Gasflammen, Abzugshauben und sonstige Luftabzüge aus, um das Entweichen von Material aus dem gewünschten Bereich zu verhindern.
Stellen Sie die notwendigen Luftzirkulationsgeräte in den zu behandelnden Bereich auf.
Nach Beenden der oben angeführten Maßnahmen, folgt der Einsatz des Gerätes:

Hinweis: Immer Schutzkleidung tragen, wie in den Vorsichtsmaßnahmen vorgegeben und entsprechende Anweisungen befolgen.

- Gerät mit der vorgesehenen Menge des Mittels füllen.
- Gerät in den zu behandelnden Bereich stellen.
- Durchflussrate festlegen (Regler) – Nutzen Sie die am Gerät angebrachte Tabelle als Hilfestellung.
- Gerät einschalten und für die kalkulierte Zeit laufen lassen.
- Nach Ablauf der gewünschten Behandlungszeit, schalten Sie erst den Regler und dann das Gerät aus.

Das Nebelgerät erzeugt einen feuchten Nebel. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen in der Nähe des Nebelgerätes nicht feucht werden.
Achten Sie weiter darauf, dass die Anwendung stets vorschriftsmäßig (Zeit, Material und Dosierung) erfolgt.
Service:

Kontrollieren Sie das Gerät sorgfältig nach Gebrauch auf eventuelle Schäden. Ist das Nebelgerät verschlissen oder defekt, kann es nicht die gewünschten Tropfengröße produzieren und sollte repariert oder ausgetauscht werden.
Prüfen Sie alle weichen Teile wie Schläuche, Dichtungen, Dichtunsgringe usw. Sollten Teile porös oder rissig sein, wechseln Sie diese unverzüglich aus.
Wie mit jedem anderen Gerät, welches Sie für den Gebrauch mit Chemikalien verwenden, sollte das Nebelgerät nach jedem Gebrauch sorgfältig und sehr gründlich mit Wasser gespült werden. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Schläuche, Düsen usw. gründlich gespült werden. So vermeiden Sie, dass sich Mittelreste im Gerät absetzen und später Verunreinigungen hervorrufen können.

Technische Daten:

- 6 Liter Tankbehälter mit großer Einfüllöffnung
- Maße LxBxH: 38 x 25 x 30 cm
- Gewicht: 5 kg

Zertifizierung:
WEEE-Reg.-Nr.: DE 76298520

Bestellnr: S9133	**FINICON B&G Flex-A-Lite 2600E Nebelgerät**	**mit 45 cm Schlauch**
Bestellnr: S9133-36"	**FINICON B&G Flex-A-Lite 2600E Nebelgerät**	**mit 90 cm Schlauch**
Bestellnr: S9133-48"	**FINICON B&G Flex-A-Lite 2600E Nebelgerät**	**mit 120 cm Schlauch**

Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Vertrieb durch:

PPS GmbH
Max-Eyth-Straße 13
73269 Hochdorf
Tel: 07153 / 8 25 35-0
Fax: 07153 / 8 25 35-99
www.pps-vertrieb.de
info@pps-vertrieb.de