

# 8142 Teleskopleiter „TELESTEP“

## Eigenschaften

Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger.

Multifunktionale Verwendung.

Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten.

Flexible Verwendung in Treppenstellung.

Müheles zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks.

Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

## Merkmale



Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss.



EN 131



EN 131-4



SPROSSENANZAHL	4x4	4x5	4x6
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	2.35	2.9	3.46
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	4.02	5.14	6.26
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3	4.1	5.2
STANDHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	1.26	1.8	2.35
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.5	5.6	6.7
ARBEITSHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	2.76	3.3	3.85
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5	6.1	7.2
REICHHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	3.26	3.8	4.35
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.15-1.95	1.40-2.49	1.70-3.03
GESAMTBREITE (CA. MM)	830	945	1055
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.90/1.44	1.07/1.80	1.26/2.15
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	14.2	17	21
BEST.-NR.	814216	814220	814224