

Techn. Produktinformation

UNIPRO 40-75-T ULV-Kaltnebelgerät (S9683-75T)

Technische Daten:		Technical data:	
Gewicht [kg]	199	Weight [kg]	199
Abmessungen (LxBxH) [cm]	120 x 76 x 186	Dimensions (LxWxH) [cm]	120 x 76 x 186
Leistung [kW]	8,3	Power [kW]	8,3
Betriebsspannung	3-Phasig 360 - 500 V AC / 50 - 60 Hz	Input voltage	3-Phase 360 - 500 V AC / 50 - 60 Hz
Stromaufnahme [A]	12 (bei 400V)	Power consumption [A]	12 (at 400 V)
Gebläse	Seitenkanal- verdichter mit Frequenzumrichter	Gebläse	Side channel blower with frequency converter
Betriebsdruck [bar]	0,24	Working pressure [bar]	0.24
Luftdurchsatz [m³/min]	5,6	Airflow rate [m³/min]	5,6
Wirkstofftankvolumen [l]	75	Solution tank capacity [l]	75
Ausbringmenge [l/h]	5 - 40 für ULV 41 - 73 für LV	Output quantity [l/h]	5 - 40 for ULV 41 - 73 for LV
Tropfenspektrum [µm]		Droplet spectrum [µm]	
VMD, reines Wasser (20 l/h)	< 25 Mikrometer	VMD, pure water (20 l/h)	< 25 microns
VMD, bei Öl (20 l/h)	< 15 Mikrometer	VMD, with oil (20 l/h.)	< 15 microns
Eindringtiefe des Nebels [m]		Fog Penetration depth [m]	
bei reinem Wasser	40-70	with pure water	40-70
mit Trägerstoff (Nebol)	70-100	with Carrier (Nebol)	70-100
Schutzart	IP 54	Protection class	IP 54
Betriebsbedingungen, Umgebungstemperatur [°C]	0° bis +40°	Operating conditions Ambient temperature [°C]	0° bis +40°
zulässige relative Luftfeuchte [%]	max. 90% nicht kondensie- rend	Permissible relative humidity [%]	90% non-condensing
Lärmemission [db(A)]	87	Noise emission [db(A)]	87
Baujahr	siehe Typenschild	Year of manufacture	see nameplate
Typenschildangaben Gerätebezeichnung Seriennummer, Baujahr, Herstellerangaben, CE- Kennzeichnung		Nameplate data Type Designation, Serial number, year of manufacture, manufacturer's data, CE- Marking	